



HKSJ 热缩中间接头

适用于XLPE或EPR绝缘 单芯或三芯36kV及以下电缆



■ 保质期及储存

HKSJ 热缩中间接头保质期长，适合储存在-10℃至40℃且相对湿度小于75%的环境中。

■ 性能特点

- 机械强度高
- 适用多种电缆线径
- 设计简洁
- 强耐候性
- 安装后可马上供电
- 开剥尺寸短，节省空间
- 根据CENELEC HD 629.1 S2标准在荷兰KEMA通过型式试验，并根据IEC 60502标准在中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测试验中心通过型式试验

■ 主要技术指标

标准	IEC 60502			
	6/10(12)kV	8.7/15(17.5)kV	12/20(24)kV	18/30(36)kV
电压等级	6/10(12)kV	8.7/15(17.5)kV	12/20(24)kV	18/30(36)kV
局部放电试验	10kV, <10pC	15kV, <10pC	20kV, <10pC	30kV, <10pC
交流耐压试验	27kV 5分钟	39kV 5分钟	54kV 5分钟	81kV 5分钟
冲击电压试验	75kV正负极各10次	95kV正负极各10次	125kV正负极各10次	170kV正负极各10次

■ 选型表

6/10(12)kV

中间接头	电缆绝缘外径(mm)	电缆横截面积(mm ²)
单芯		
HKSJ-12/1×25-50	12.0mm-16.0mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-12/1×70-150	17.6mm-22.8mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-12/1×185-300	24.0mm-31.0mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-12/1×400-500	31.5mm-37.0mm	400mm ² --500mm ²
HKSJ-12/1×630	38.0mm-41.9mm	630mm ²
三芯		
HKSJ-12/3×25-50	12.0mm-16.0mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-12/3×70-150	17.6mm-22.8mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-12/3×185-300	24.0mm-31.0mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-12/3×400-500	31.5mm-37.0mm	400mm ² --500mm ²

8.7/15(17.5)kV

中间接头	电缆绝缘外径(mm)	电缆横截面积(mm ²)
单芯		
HKSJ-17.5/1×25-50	16.0mm-19.5mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-17.5/1×70-150	20.3mm-23.5mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-17.5/1×185-300	24.0mm-31.0mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-17.5/1×400-500	31.5mm-37.0mm	400mm ² --500mm ²
HKSJ-17.5/1×630	38.0mm-41.9mm	630mm ²
三芯		
HKSJ-17.5/3×25-50	16.0mm-19.5mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-17.5/3×70-150	20.3mm-23.5mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-17.5/3×185-300	24.0mm-31.0mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-17.5/3×400-500	31.5mm-37.0mm	400mm ² --500mm ²

12/20(24)kV

中间接头	电缆绝缘外径(mm)	电缆横截面积(mm ²)
单芯		
HKSJ-24/1×25-50	17.5mm-20.3mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-24/1×70-150	21.5mm-26.5mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-24/1×185-300	27.5mm-33.0mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-24/1×400-500	34.2mm-39.5mm	400mm ² --500mm ²
HKSJ-24/1×630	40.5mm-43.0mm	630mm ²
三芯		
HKSJ-24/3×25-50	17.5mm-20.3mm	25mm ² --50mm ²
HKSJ-24/3×70-150	21.5mm-26.5mm	70mm ² --150mm ²
HKSJ-24/3×185-300	27.5mm-32.8mm	185mm ² --300mm ²
HKSJ-24/3×400-500	33.5mm-39.5mm	400mm ² --500mm ²

18/30(36)kV

中间接头	电缆绝缘外径(mm)	电缆横截面积(mm ²)
单芯		
HKSJ-36/1×50-95	25.0mm-29.5mm	50mm ² --95mm ²
HKSJ-36/1×120-240	30.5mm-36.5mm	120mm ² --240mm ²
HKSJ-36/1×300-400	38.0mm-42.5mm	300mm ² --400mm ²
HKSJ-36/1×500-630	43.5mm-48.5mm	500mm ² --630mm ²
三芯		
HKSJ-36/3×50-95	25.0mm-29.5mm	50mm ² --95mm ²
HKSJ-36/3×120-240	30.5mm-36.5mm	120mm ² --240mm ²
HKSJ-36/3×300-400	38.0mm-42.5mm	300mm ² --400mm ²

注：1. 电缆绝缘外径是电缆附件选型的先决条件之一。
2. 选型参照IEC标准电缆。

HKIT/HKOT
热缩终端

HKSJ
热缩中间接头

HAT/HATA
中压热缩管

HAS/HMB/HMR
模塑件

HLVT/HLVJ
低压热缩
终端&中间

HRSL
热缩电缆
修补片

HCSIT/HCSOT
冷缩终端

HCSSJ
冷缩中间接头

HPMC/HPMRC
可分离式
屏蔽型连接器

HCSTT
冷缩三芯准备件

HCST
冷缩绝缘管

HCMB
冷缩三指套

HCRK-S
树脂灌封
直通接头

HCRK-B
树脂灌封
分支接头