



# HCSTT 冷缩三芯准备件

适用于XLPE或EPR绝缘三芯电缆

## ■ 保质期及储存

HCSTT 冷缩三芯配套件保质期长，适合储存在-10°C至40°C且相对湿度小于75%的环境中。

## ■ 订购信息

标准颜色  
深灰

## ■ 性能特点

- 安装简易
- 快速收缩
- 机械强度高
- 防水性能高
- 适用多种电缆线径
- 径向压力大，回弹性好



## ■ 主要性能指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 638	7MPa(最小)
断裂伸长率	ASTM D 638	600%(最小)
撕裂强度	ASTM D 638	20KN/m(最小)
密度	ASTM D 792	1.2g/cm <sup>3</sup>

## ■ 选型表

冷缩三芯配套件	电缆绝缘外径(mm)	电缆外护套外径(mm)
HCSTT-1	13.5mm-19.5mm	41.0mm-55.0mm
HCSTT-2	20.5mm-23.5mm	56.0mm-64.5mm
HCSTT-3	24.0mm-28.0mm	66.0mm-73.5mm
HCSTT-4	29.5mm-33.0mm	75.0mm-84.0mm
HCSTT-5	34.0mm-39.5mm	85.0mm-112.0mm
HCSTT-6	40.5mm-45.5mm	113.5mm-140.0mm

HKIT/HKOT  
热缩终端

HKSJ  
热缩中间接头

HAT/HATA  
中压热缩管

HAS/HMB/HMR  
模塑件

HLVT/HLVJ  
低压热缩  
终端&中间

HRSL  
热缩电缆  
修补片

HCSIT/HCSOT  
冷缩终端

HCSSJ  
冷缩中间接头

HPMC/HPMRC  
可分离式  
屏蔽型连接器

HCSTT  
冷缩三芯准备件

HCST  
冷缩绝缘管

HCMB  
冷缩三指套

HCRK-S  
树脂灌封  
直通接头

HCRK-B  
树脂灌封  
分支接头