



## MINI-BOX 特殊产品

### ■ 应用

为一系列热缩管提供便利的包装和分发方式。可从包装盒侧面的窗口取出热缩管。为车间，服务车，实验室提供简易的储存方法。可用于H-2(Z)，H-1，H-2(3X)，H-2F，H-2F(YG)，H-5(3X)等热缩管的包装。



### ■ 颜色

标准颜色：  
参见各产品页

### ■ 保质期及储存

储存在-10°C至40°C 且相对湿度小于75%的环境下，拥有超过五年的保质期。

### ■ 性能特征

易于储存和分发	防尘
易于满足不同切割长度的需求	

### ■ 选型表

单壁管		双壁管	
尺寸 (mm)	标准长度 (米/卷)	尺寸 (mm)	标准长度 (米/卷)
1.2	50	3	20
1.6	50	4.8	10
2.4	30	6	10
3.2	30	8	8
4.8	15	9	8
6.4	15	12	5
8	15	15	5
9.5	15	16	5
12.7	10	19	3
15.9	10	24	3
19.1	10		
20	10		
25.4	5		

H-2(Z)  
单壁管

H-2(3X)  
单壁管

H-2F  
单壁管

H-2F(3X/4X)  
单壁管

H-2F(YG)(2X/3X)  
单壁管

H-2HF  
单壁管

H-1  
单壁管

HBG  
单壁管

H-5(3X/4X)  
双壁管

H-5(3X/4X)-F  
双壁管

HBK  
双壁管

HBK-CAP  
双壁管

HD-2000  
双壁管

H-5(2000)  
双壁管

H-150K  
特殊产品

H-175K  
特殊产品

HDR  
特殊产品

H-200E  
特殊产品

HTFE  
特殊产品

HFSP  
特殊产品

HBCS  
特殊产品

MINI-BOX  
特殊产品